

Einbauvorschriften Schlüsseltresor und Plankasten

Schlüsseltresor

Um im Ereignisfall einen raschen Zutritt der Feuerwehr zum Brandort sicherzustellen, verlangt die Feuerwehr Aadorf, dass in die Aussenfassade von Gebäuden oder bei der Tiefgarageneinfahrt ein Feuerwehr Schlüsseltresor (Schlüsseldepot, Schlüsselhülse) zur Hinterlegung des Gebäudehauptschlüssels eingebaut wird. Der Schlüsseltresor ist seitlich des Feuerwehrzuganges, an einem auch langfristig gut zugänglichen Ort gut sichtbar einzubauen, wo beispielsweise kein Pflanzenwuchs den Zugang erschwert. Er ist mindestens 80 cm über Boden anzubringen. Für den Schlüsseltresor ist das Schliesssystem KESO zu verwenden. Der weg-schwenkbare Staubschutzdeckel resp. Wetterschutzring des Schlüsseltresors darf nur von der Feuerwehr Aadorf geöffnet und wieder verschlossen werden.



Gebäudeschlüssel

Der Anlagebetreiber ist dafür verantwortlich, dass der im Feuerwehr Schlüsseltresor abgelegte Gebäudeschlüssel den Zugang zu allen überwachten und geschützten Räumen der Liegenschaften ermöglicht. Für Tiefgaragen benötigen wir den Zugang über Tiefgarageneinfahrt und über das Treppenhaus in die Tiefgarage. Zugang zu Miet- und Eigentumswohnungen werden nicht benötigt.

Plankasten



Unmittelbar nach der Tiefgarageneinfahrt ist links oder rechts in der Tiefgarage ein roter Plankasten zu montieren. Im Plankasten müssen Tiefgaragen- und Übersichtsplan vom Erdgeschoss abgelegt werden: Tiefgaragenpläne und Erdgeschosspläne mit Zugang zur Tiefgarage.

Abgabe Planunterlagen

Tiefgaragenplan 2-mal in Papier M 1:100, 1-mal PDF

Übersichtsplan Erdgeschoss 2-mal in Papier M 1:100, 1-mal PDF

Im Plan müssen Standort Schlüsseltresor, Plankasten und bei Bedarf Abluftöffnungen ersichtlich sein.

Kontaktadresse

Philipp Jähde, Kommandant Feuerwehr Aadorf, Stationsstrasse 14, 8355 Aadorf

Telefon: +41 76 394 77 76, Mail: Feuerwehr-Kommandant@aadorf.ch